



Produktbeschreibung

Produktname: **PORTER'S LIQUID IRON & INSTANT RUST**

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Porter's Liquid Iron und Instant Rust verleihen jeder streichbaren Oberfläche authentisch den Effekt von rostigem Eisen. Jedes Objekt und jede Oberfläche kann mit diesen einfach zu verwendenden Produkten auf Anhieb mit dem rustikalen Erscheinungsbild von gealtertem, verwittertem Eisen versehen werden. Tragen Sie Porter's Instant Rust auf Liquid Iron auf, und über Nacht vollziehen sich Verrostung und Patinierung und ergeben ein wettergegerbtes, rostiges Erscheinungsbild.

ANWENDUNGSBEREICH:

Innen und außen.

UMWELTINFORMATIONEN:

Porter's Paints setzt ausschließlich hochwertige Rohstoffe ein und bezieht diese soweit möglich von australischen Lieferanten. Unsere Produktionsprozesse sind auf maximale Leistung bei minimalen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Anwenders ausgelegt.

ANWENDUNGSVORSCHLÄGE:

Kann auf die meisten angemessen präparierten Gipsplatten, Mörtel, Holz, Kunststoffe, Metall, Mauerwerk, Pappmache und vorherig gestrichene Oberflächen aufgetragen werden.

FARBSORTIMENT:

Als Standard Schwarz oder Weißes Eisen erhältlich.

EINSCHRÄNKUNGEN:

Der Rostprozess setzt sich nach dem initialen Auftrag von Porter's Liquid Iron und Instant Rust fort. Bitte beachten Sie bei der Anwendung im Außenbereich, dass sich in den angrenzenden Oberflächen (durch Abfluss) Flecken bilden können. Um solchen Verunreinigungen vorzubeugen empfehlen wir Porter's Instant Rust Clear Sealer zur Oberflächenschlussbearbeitung. Nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit, unter 10 °C oder über 30 °C auftragen.

VORBEREITUNG:

NEUE / UNGESTRICHENE UNTERGRÜNDE

Der Untergrund sollte eine saubere, gut erhaltene Oberfläche sein, frei von losem Material, Schmutz, Fett, Öl und Schimmel. Vor der Behandlung abstauben. Auf unbehandelten Oberflächen, wie neuen ungetrichenen Rigipsplatten, Putz, Ziegeln oder Holz, alle Nahtstellen und reparierte Bereiche mit Porter's Limeproof Undercoat Sealer punktuell vorbehandeln, dann zwei Schichten auf die gesamte Fläche auftragen.

Neuer, ungestrichener, frisch aufgetragener Gipsputz/Mörtel muss sich vollständig setzen und trocknen bevor mit der Anwendung begonnen werden kann. Zunächst eine Schicht Porter's Mineral Silikat Primer mit Pinsel oder Rolle auftragen. Nach 20 Minuten berührungstrocken. Für 2 Stunden trocknen lassen. Dann, mit Pinsel, Rolle oder Spray, eine Schicht Porter's Limeproof Undercoat Sealer auftragen. Nach 2 Stunden Berührungstrocken. Eine Trockenzeit von 6 Stunden erlauben.

Auf unbehandelten Metalloberflächen einen geeigneten Metallprimer (Korrosionsschutz), dann zwei Schichten Porter's Universal Primer auftragen. Nach 2 Stunden berührungstrocken, Nach 6 Stunden eine weitere Schicht auftragen. Eine Trockenzeit von 24 Stunden erlauben. Auf verzinkten Metallen ist Universal Primer ausreichend.

Auf Kunststoffe 2 Schichten Porter's Universal Primer auftragen. Nach 2 Stunden berührungstrocken. Nach 6 Stunden eine weitere Schicht auftragen. Eine Trockenzeit von 24 Stunden erlauben.

VORHERIG GESTRICHENE UNTERGRÜNDE:

Von Oberflächen mit loser, aufgeplatzter oder blätternder Farbe, muss zur Vorbereitung diese abgeschabt und die Oberfläche geglättet werden. Nagellöcher und Risse mit geeignetem Füllstoff ebenen, schleifen und abstauben. Alle Nahtstellen und reparierte Bereiche mit Porter's Limeproof Undercoat Sealer punktuell vorbehandeln, dann eine Schicht auf die gesamte Fläche auftragen. Nach 2 Stunden berührungstrocken. Eine Trockenzeit von 6 Stunden beachten.

ANWENDUNG:

AUFTRAG VON LIQUID IRON

Vor Gebrauch gründlich rühren, um einen gleichmäßigen Auftrag der Eisenpartikel sichzustellen. Mit dem Pinsel zwei Schichten auftragen. Nach 2 Stunden berührungstrocken. Zwischen den Schichten eine Trockenzeit von mindestens 12 Stunden beachten.

Sobald die zweite Schicht Porter's Liquid Iron berührungstrocken ist (darf noch leicht klebrig, jedoch nicht mehr nass sein), sparsam mit dem Pinsel zwei Schichten Porter's Instant Rust auftragen. Zwischen den Schichten eine Trockenzeit von mindestens 3 Stunden beachten. Innerhalb von Stunden wird sich ein rostiges Erscheinungsbild entwickeln und sich über die nächsten 12 Stunden kontinuierlich verstärken. Zur Intensivierung des Rost-Effekts, können bis zu drei Schichten aufgetragen werden. Tipp: Zur Beschleunigung des Rostvorgangs die Oberfläche leicht mit Wasser aus einer Sprühflasche bespritzen.

Bitte beachten Sie: Bei der Behandlung von Liquid Iron mit Instant Rust handelt es sich um eine chemische Reaktion. Die individuellen

Ergebnisse können abhängig von der Dicke des Auftrags, der Auftragsmethode, der verstrichenen Zeit, der Umgebungstemperatur, des Untergrundes, etc. variieren.

DECKFÄHIGKEIT:

Liquid Iron deckt, abhängig von Porosität, Oberflächenstruktur und Abtragsrate, c.a. 6-8m² per Liter.

Porter's Instant Rust deckt c.a. 10m² per Liter.

REINIGUNG:

Wasser

ERGÄNZENDE PRODUKTE:

Porter's Limeproof Undercoat Sealer (deckt 12m² per Liter) wird empfohlen, wenn vor dem Anstrich, für die Vorbereitung des Untergrundes, eine Grundierung/Primer erforderlich ist.

Porter's Universal Primer (deckt c.a. 10m² per Liter) wird für Untergründe aus Metall, nach dem Auftrag eines angemessenen Metallprimers, empfohlen.

Mineral Silicate Primer (deckt 10m² per Liter) wird vor der Grundierung als Primer für frisch aufgetragenen Mörtel/Gipsputz empfohlen.

Für Oberflächen im Innen und Außenbereich die mit Porter's Liquid Iron & Instant Rust behandelt wurden, und Schutz, Versiegelung oder Isolierung erfordern, empfehlen wir Porter's Instant Rust Clear Sealer (deckt 15m² per Liter) als Oberflächenschlussbearbeitung. Dies hat keinen Einfluss auf das Finish, jedoch findet nach dem

Auftrag keine weitere Oxidation statt. Erlauben Sie Porter's Liquid Iron & Instant Rust vor dem Auftrag von Instant Rust Clear Sealer eine Trockenzeit von mindestens 48 Stunden.

VERPACKUNG:

Porter's Liquid Iron ist in Gebindegrößen von 500ml, 1 Liter und 4 Liter erhältlich.

Porter's Instant Rust ist in Gebindegrößen von 500ml und 1 Liter erhältlich.

LAGERUNG:

Kühl, trocken und von Frost geschützt lagern.

SCHUTZMAßNAHMEN:

Während des Auftrags von Instant Rust Gummihandschuhe und Sicherheitsbrille tragen.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schlucken vermeiden.

Augenkontakt vermeiden. Anhaltenden Hautkontakt vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen. Bei unbeabsichtigtem Kontakt sofort mit Wasser spülen. Farbe vor der Anwendung prüfen.

HERSTELLER/VERTRIEBSPARTNER ANGABEN:

Porter's Paints
288 Coward St
Mascot NSW 2020
Australien
Telefon: (02) 9698-5322
Gebührenfrei: 1800 656 664

Fax: (02) 9699-5322

E-Mail: enquiries@porters.com.au

Web: www.porterspains.com.au

Craig & Rose Ltd

Unit 8 Halbeath Industrial Estate

Dunfermline

Fife

Schottland

KY11 7EG

Telefon: +44 1383 740011