



## Produktbeschreibung

Produktname:

**PORTER'S WOOD WASH**

---

### PRODUKTBESCHREIBUNG:

Porter's Wood Wash / Holz Tünche ist eine lichtdurchlässige Oberflächenbehandlung, die unbehandeltem Holz ein milde gealtertes Erscheinungsbild verleiht, die Maserung hervorhebt und das Aussehen von gekalktem oder gebleichtem Holz repliziert. Wood Wash wird als neutrale weiße Basis geliefert und kann beliebig getönt werden.

### ANWENDUNGSBEREICH:

Innen.

### UMWELTINFORMATIONEN:

Porter's Paints setzt ausschließlich hochwertige Rohstoffe ein und bezieht diese soweit möglich von australischen Lieferanten. Unsere Produktionsprozesse sind auf maximale Leistung mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Anwenders ausgelegt.

### ANWENDUNGSVORSCHLÄGE:

Kann auf die meisten Möbel aus unbehandeltem Holz, Fußbodenbretter, Schalbretter und Holzverkleidungen aufgetragen werden.

### FARBSORTIMENT:

Wählen Sie aus unserem großen Sortiment an Standardfarben, oder fragen Sie unsere Farbspezialisten nach einer individuell für Sie gemischten Farbe.

### EINSCHRÄNKUNGEN:

Nicht für stark tanninhaltige Hölzer geeignet. Nicht geeignet für Holz das mit Arsen behandelt wurde. Vor Gebrauch stets testen. Nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit, unter 10 °C oder über 30 °C auftragen.

### VORBEREITUNG:

Der Untergrund sollte geschliffen werden um sicherzustellen, dass das Holz sauber, frei von

Farbe, Fett, Öl und vorherigen Beschichtungen ist. Vor der Behandlung abstauben.

Vor Gebrauch gründlich rühren.

Erster Auftrag: Porter's Wood Wash mit Pinsel oder Schafswollapplikator, der Maserung folgend, auftragen. Innerhalb von 3-4 Minuten überschüssiges Wood Wash mit einem Musselin- oder fusselfreiem Tuch abwischen um erwünschtes Muster und Farbtiefe zu erreichen. Nach 2-4 Stunden berührungstrocken. Eine Trockenzeit von 24 Stunden beachten.

Zweiter Auftrag: (für stärkere Abdeckung – optional): Dem ersten Auftrag eine Trockenzeit von 24 Stunden erlauben. Dann die zweite Schicht wie die Erste auftragen. Eine Trockenzeit von 24 Stunden erlauben.

Darauffolgende Klarlackversiegelung:

Wood Wash vor dem Auftrag einer klaren wasserbasierten Versiegelung eine Trockenzeit von 72 Stunden erlauben. Wir empfehlen Porter's Clearcote. Bitte konsultieren Sie vor dem Auftrag unser Spezifikationsblatt zum Tannin-Check.

Porter's Tannin Check wurde als Vorbehandlung, zur Einschränkung von Tannin-Migration entwickelt. Auf Hölzer die stark zu Tanninverfärbung neigen, sollte Porter's Tannin Check, vor dem Auftrag von Clearcote, auf das Wood Wash aufgetragen werden

#### **DECKFÄHIGKEIT:**

Deckt, abhängig von Porosität, Oberflächenstruktur und Abtragsrate, c.a. 20m<sup>2</sup> per Liter.

#### **REINIGUNG:**

Wasser

#### **ERGÄNZENDE PRODUKTE:**

Porter's Wood Wash kann mit Porter's Clearcote (deckt 15m<sup>2</sup> per litre) versiegelt und geschützt werden. Dem Wood Wash vor dem Auftrag von Clearcote eine Trockenzeit von 72 Stunden erlauben. Vor Gebrauch testen, da es zu leichten Farbveränderungen kommen, oder Tanninfluss sichtbar werden kann.

#### **VERPACKUNG:**

Porter's Wood Wash ist in Gebindegrößen von 500ml, 1 Liter, 4 Litern und 15 Litern erhältlich.

#### **LAGERUNG:**

Kühl, trocken und von Frost geschützt lagern.

#### **SCHUTZMAßNAHMEN:**

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schlucken vermeiden. Augenkontakt vermeiden. Anhaltenden Hautkontakt vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen. Bei unbeabsichtigtem Kontakt sofort mit Wasser spülen. Farbe vor der Anwendung prüfen.

## HERSTELLER/VERTRIEBSPARTNER ANGABEN:

Porter's Paints

288 Coward St

Mascot NSW 2020

Australien

Telefon:+61 (02) 9698-5322

E-Mail: [enquiries@porters.com.au](mailto:enquiries@porters.com.au)

Web: [www.porterspains.com](http://www.porterspains.com)

Craig & Rose Ltd

Unit 8 Halbeath Industrial Estate

Dunfermline

Fife

Schottland

KY11 7EG

Telefon: +44 1383 740011