



Produktbeschreibung

Produktname: **PORTER'S LIMEPROOF UNDERCOAT SEALER**

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Porter's Limeproof Undercoat Sealer ist ein Grundanstrich/Primer/Versiegelung für den Einsatz im Außen-/ und Innenbereich, der auf unbehandelten streichbaren Oberflächen als Grundanstrich/Porenschließer angewendet werden kann, oder sich als Grundanstrich/Primer auf vorherig gestrichenen Oberflächen, vor dem Auftrag von fast allen Porter's Farben oder Finishes, eignet. Weiße Farbe. Ultra-mattes Finish.

ANWENDUNGSBEREICH:

Innen und außen.

UMWELTINFORMATIONEN:

Dieses Produkt enthält: 20,85g/L VOCs (flüchtige organische Verbindungen, die zur Luftverschmutzung beitragen).

Von APAS (Australian Paint Approval Scheme) übernommene Angaben:

Sehr hoch	>250 g/L
Hoch	100 – 249 g/L

Mäßig	50 – 99 g/L
Niedrig	5 – 49 g/L
Sehr niedrig	<5 g/L

Dieses Produkt ist dem Australian Paint Approval Scheme entsprechend als VOC arm klassifiziert (flüchtige organische Verbindungen, die zur Luftverschmutzung beitragen).

Porter's Paints setzt ausschließlich hochwertige Rohstoffe ein und bezieht diese soweit möglich von australischen Lieferanten. Unsere Produktionsprozesse sind auf maximale Leistung mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Anwenders ausgelegt.

ANWENDUNGSVORSCHLÄGE:

Kann auf die meisten angemessen präparierten Oberflächen im Innen- und Außenbereich aufgetragen werden, inklusive Holz, Mauerwerk, Gipskartonplatten, PVC-Rohre und Möbel.

FARBSORTIMENT:

Porter's Limeproof Undercoat Sealer wird in weiß geliefert. Kann bei Bedarf getönt werden.

EINSCHRÄNKUNGEN:

Nicht für den Einsatz auf neuem/unbehandelten Gips/Mörtel geeignet. Nicht für den Einsatz auf vorherig geölten Hölzern geeignet. Nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit, unter 10 °C oder über 30 °C auftragen.

VORBEREITUNG:

NEUE / UNGESTRICHENE UNTERGRÜNDE

Der Untergrund sollte eine saubere, gut erhaltene Oberfläche sein, frei von losem Material, Schmutz, Fett, Öl und Schimmel.

Frisch fertiggestellte Wände sollten vor dem Auftrag von Porter's Limeproof Undercoat Sealer vollständig aushärten.

Minimale Trocken-/Aushärtungszeiten:

Zementputz:	28 Tage
Zement Rauputz („bagging“):	14 Tage
Ziegel und Mauerwerk:	56 Tage
Gefüllte Betonblöcke/Steine	56 Tage
Fertigbeton und Ortbeton	56 Tage

Neuer, ungestrichener, frisch aufgetragener Gipsputz/Mörtel muss sich vollständig setzen und trocknen bevor mit der Anwendung begonnen werden kann. Zunächst eine Schicht Porter's Mineral Silikat Primer mit Pinsel oder Rolle auftragen. Nach 20 Minuten berührungstrocken. Für 2 Stunden trocknen lassen. Dann, mit Pinsel, Rolle oder Spray, eine Schicht Porter's Limeproof Undercoat Sealer auftragen. Nach 2 Stunden Berührungstrocken. Eine Trockenzeit von 6 Stunden erlauben.

ANWENDUNG:

Vor Gebrauch gründlich rühren. Mit Pinsel, mittelrauer Rolle, oder Spray ein oder zwei Schichten auftragen. Nach einer Stunde berührungstrocken. Zwischen den Schichten eine Trockenzeit von mindestens 6 beachten. Vor dem Überstreichen eine Trockenzeit von 6 Stunden erlauben.

Spray-Angaben (empfohlen von Wagner):

Düsengröße: 24thou.

Filter: Grün

DECKFÄHIGKEIT:

Deckt, abhängig von Porosität, Oberflächenstruktur und Abtragsrate, c.a. 12m² per Liter.

REINIGUNG:

Wasser.

VERPACKUNG:

Porter's Limeproof Undercoat Sealer ist in Gebindegrößen von 1 Liter, 4 Liter, 10 Liter und 15 Liter erhältlich.

LAGERUNG:

Kühl, trocken und von Frost geschützt lagern.

SCHUTZMAßNAHMEN:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schlucken vermeiden. Augenkontakt vermeiden. Anhaltenden Hautkontakt vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen. Bei unbeabsichtigtem Kontakt sofort mit Wasser spülen. Farbe vor der Anwendung prüfen.

HERSTELLER/VERTRIEBSPARTNER ANGABEN:

Porter's Paints
288 Coward St
Mascot NSW 2020
Australien
Telefon: (02) 9698-5322
Gebührenfrei: 1800 656 664
Fax: (02) 9699-5322
E-Mail: enquiries@porters.com.au
Web: www.porterspains.com

Craig & Rose Ltd
Unit 8 Halbeath Industrial Estate
Dunfermline
Fife
Schottland
KY11 7EG
Telefon: +44 1383 740011
Tel.: 0800 672 468